


Resim		
Genel Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Megapiksel Full HD IR LED Dome IP Kamera •INOX-2041IPC •Görüntü çözünürlüğü : 1/2.5" 3 Megapiksel (2304×1296) •Görüntü sensörü : SONY EXMOR •Video sıkıştırma : H.264 -H.265 POE Destekli •Lens : 3.6mm lensli •Led : IR LED uzunluğu •Gece görüş : 45m DWDR, Day/Night(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC •Web görüntüleyici : Web görüntüleyici, Apple, Android ve Bilgisayardan izleme P6Slite 	
Model No.	INOX-2041 IPC	
Genel Özellikler	Çözünürlük	3 MP (2304×1296)
	İşletim Sistemi	Linux
	Görüntü sensörü	SONY EXMOR
	Sinyal sistemi	PAL/NTSC
	Min.Aydınlatma	0.01Lux@F1.2 (0Lux, IR On)
	Shutter	1/30S~1/5000s
	Lens	3.6mm Sabit Lens
	Focus	Otomatik
	Led	12 Smart Led
	Day/Night	Otomatik Switch IR Cut Filtresi
Sıkıştırma	WDR	≥80dB
	Video Bit Rate	32Kbps~8Mbps
	Ses Bit Rate	ADPCM / G.711U / G.711A
	Ses Seviyesi	1~8
Görüntü	Bit Rate	VBR / CBR
	Max. Çözünürlük	(2304×1296)
	Frame Rate	PAL 25fps (1920x1080) NTSC 25fps (1920x1080)
	Max. Akış Seçenekleri	Ana Akış: 2MP (1920x1080) Alt Akış: 540P (960x540)
	Görüntü Ayarı	Ayarlanabilir Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
	BCL	Destekli
	ROI	
	Maskeleme	4 Alan
	2D/3D DBR	Destekli
	OSD	Kanal adı, Zaman
AĞ	Aynalama	Destekli
	Dijital Zoom	16x
	Tarayıcı Desteği	IE8+, Chrome30 ≥, Firefox24 +
	Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP ve çakışması
	Protokoller	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP, DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP
	NTP	Destekli
	Kullanıcı	2 Seviye / 7 Kullanıcı
Bağlantılar	Uzak Bağlantı	Anlık 4 Kişi
	Standart	ONVIF 2.4
	İletişim	1-ch RJ45 10M / 100M Ethernet
Genel	Ses Girişi	1 kanal ses girişi
	Cep İzleme	iOS ve Android platform
	Diller	Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça
	Çalışma Sıcaklığı	10°C ~ 60° 0~90% RHG C37
	Güç Kaynağı	DC 12V±10%, PoE (802.3af)
Genel	Güç Tüketimi	6 W≥
	Koruma Seviyesi	P66
Genel	IR Mesafesi	30Mt